


# BI 520 TREK

## МОЖЛИВІСТЬ РОБОТИ ПО LBS



BI 520 TREK призначений для GPS-моніторингу і контролю транспортного засобу в режимі ONLINE з підтримкою підключення додаткових датчиків.

BI 520 TREK визначає координати, швидкість, пробіг, забезпечує збір даних від додаткового обладнання та датчиків та передає всю інформацію на сервер по GPRS каналу.



Параметри	Технічні дані
Стандарт передачі даних	GSM 900/1800
Канал зв'язку в мережі GSM	GPRS, SMS
Клас GPRS	10
Тип навігаційної системи	GPS або Glonass/GPS, LBS
Виконання GSM та GPS антен	Внутрішнє
Допоміжні цифрові протоколи	1Wire
Датчик руху	Акселерометр
Кількість SIM карт	1
Кількість дискретних входів з активним «0»	1
Кількість дискретних входів з активною «1»	2
Кількість дискретних виходів	2
Діапазон напруги дискретних входів	Від 0В до 40В
Тип дискретних виходів	Відкритий колектор
Максимальний струм навантаження дискретних виходів	0,5 А
Кількість аналогових входів	2
Діапазон напруги аналогових входів	Від 0В до 27В
Тип живлення	Постійне
Напруга живлення	Від 9В до 36В
Середній споживаний струм (12В)	40 мА
Об'єм енергонезалежної пам'яті	2 МБ (або 50 000 записів)
Робоча температура	Від -30°C до +80°C
Відносна вологість повітря	80% при +30°C
Габаритні розміри (Ш x Д x В)	96x60x14
Маса приладу	65 гр.
Клас захисту корпусу	IP 54
Матеріал корпусу	Пластик ABS UL94 V0



ДОКУМЕНТАЦІЯ  
ТА ДОЗВІЛЬНИ  
ДОКУМЕНТИ



ПЕРСОНАЛЬНИЙ  
МЕНЕДЖЕРА



ГАРАНТІЯ  
2 РОКИ



ТЕХНІЧНА  
ПІДТРИМКА

Україна, 03061, м. Київ,  
проспект Відрадний, 95-С

тел.: +380 44 507 02 07

факс: +380 44 507 02 02

[sales@bitrek.com.ua](mailto:sales@bitrek.com.ua)

[www.bitrek.ua](http://www.bitrek.ua)

[www.bitrek.eu](http://www.bitrek.eu)

Офіційний партнер