

BI 520L TREK

МОЖЛИВІСТЬ РОБОТИ ПО LBS



BI 520L TREK призначений для GPS-моніторингу і контролю транспортного засобу в режимі ONLINE

BI 520L TREK визначає координати, швидкість, пробіг, та датчиків та передає всю інформацію на сервер по GPRS каналу.



Параметри	Технічні дані
Стандарт передачі даних	GSM 900/1800
Канал зв'язку в мережі GSM	GPRS, SMS
Клас GPRS	10
Тип навігаційної системи	LBS, GPS або LBS, GPS/ГЛОНАСС
Виконання GSM та GPS антен	Внутрішнє
Датчик руху	Акселерометр
Кількість SIM карт	1
Тип дискретного виходу	Відкритий колектор
Максимальний струм навантаження дискретного виходу	0,5 А
Діапазон напруги аналогового входу	Від 0 В до 27 В
Тип живлення	Постійне
Напруга живлення	Від 6 В до 36 В
Середній споживаний струм (12 В)	60 мА
Ємність АКБ	130 мА
Об'єм енергонезалежної пам'яті	2 МБ (або 50000 записів)
Робоча температура	Від -30 °С до +80 °С
Відносна вологість повітря	80 % при +30 °С
Габаритні розміри (Д x Ш x В)	96 x 60 x 14 мм
Маса нетто	65 гр.
Маса брутто	135 гр.
Клас захисту корпусу	IP54
Матеріал корпусу	Пластик ABS UL94 V0



ДОКУМЕНТАЦІЯ
ТА ДОЗВІЛЬНИ
ДОКУМЕНТИ



ПЕРСОНАЛЬНИЙ
МЕНЕДЖЕРА



ГАРАНТІЯ
2 РОКИ



ТЕХНІЧНА
ПІДТРИМКА

Україна, 03061, м. Київ,
проспект Відрадний, 95-С

тел.: +380 44 507 02 07

факс: +380 44 507 02 02

sales@bitrek.com.ua

www.bitrek.ua

www.bitrek.eu

Офіційний партнер