

BI 530R TREK

МОЖЛИВІСТЬ РОБОТИ ПО LBS



BI 530R TREK призначений для GPS-моніторингу і контролю транспортного засобу в режимі ONLINE з підтримкою підключення додаткових датчиків

BI 530R TREK визначає координати, швидкість, пробіг, забезпечує збір даних від додаткового обладнання та датчиків та передає всю інформацію на сервер по GPRS каналу.



Параметри	Технічні дані
Стандарт передачі даних	GSM 900/1800
Канал зв'язку в мережі GSM	GPRS, SMS
Клас GPRS	10
Тип навігаційної системи	GPS або Glonass/GPS, LBS
Виконання GSM та GPS антен	Внутрішнє
Допоміжні цифрові протоколи	RS485
Датчик руху	Акселерометр
Кількість SIM карт	1
Кількість дискретних входів з активним «0»	1
Кількість дискретних входів з активною «1»	2
Кількість дискретних виходів	2
Діапазон напруги дискретних входів	Від 0В до 40В
Тип дискретних виходів	Відкритий колектор
Максимальний струм навантаження дискретних виходів	0,5 А
Кількість аналогових входів	2
Діапазон напруги аналогових входів	Від 0В до 27В
Тип живлення (+ АКБ 130 mAh)	Постійне
Напруга живлення	Від 9В до 36В
Середній споживаний струм (12В)	40 мА
Об'єм енергонезалежної пам'яті	2 МБ (або 50 000 записів)
Робоча температура	Від -30°C до +80°C
Відносна вологість повітря	80% при +30°C
Габаритні розміри (Ш x Д x В)	77x96x14
Маса приладу	75 гр.
Клас захисту корпусу	IP 54
Матеріал корпусу	Пластик ABS UL94 V0



ДОКУМЕНТАЦІЯ
ТА ДОЗВІЛЬНИ
ДОКУМЕНТИ



ПЕРСОНАЛЬНИЙ
МЕНЕДЖЕРА



ГАРАНТІЯ
2 РОКИ



ТЕХНІЧНА
ПІДТРИМКА

Україна, 03061, м. Київ,
проспект Відрадний, 95-С

тел.: +380 44 507 02 07
факс: +380 44 507 02 02

sales@bitrek.com.ua
www.bitrek.ua
www.bitrek.eu

Офіційний партнер